SUMINISTROS Mineros
La minería profesional garantiza la seguridad

FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respirador reutilizable de media cara

FABRICANTE: 3M SERIE 7500 · PIEZA FACIAL DE DOS VÍAS



Vista del producto. Filtros o cartuchos no mostrados.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	7502
TIPO	Media cara, reutilizable
TALLA	Mediana
SELLO FACIAL	Silicona termofija (thermoset)
CONEXIÓN	Bayoneta 3M
EXHALACIÓN	Válvula 3M™ Cool Flow™
ARNÉS	Ajustable, estándar o Drop Down

CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN

Pieza facial de dos vías para filtros y cartuchos reemplazables. Compatible con filtros 3M™ series 2000, 5000 y 7000 y cartuchos serie 6000.

El flujo de exhalación dirigido hacia abajo ayuda a reducir calor, humedad y empañamiento. La protección y el límite de uso dependen del filtro o cartucho seleccionado.

MATERIALES Y DATOS FÍSICOS

Pieza facial: silicona termofija
Color: celeste
Bandas elásticas: polietileno
Peso aproximado: 140 g
Tallas Serie 7500: 7501 (S), 7502 (M), 7503 (L)

APLICACIONES INDUSTRIALES

Soldadura · aluminio · acero · vidrio
Farmacéutica · agroquímica · minería
Alimentos · petroquímica · química

CERTIFICACIÓN Y LÍMITE DE USO

Aprobación NIOSH únicamente en configuraciones aprobadas con filtros o cartuchos 3M compatibles.
Límite: hasta 10 × TLV o el límite del componente seleccionado, aplicando el valor más restrictivo.
Fuente: 3M, ficha Serie 7500 · Ohes-7500 (2010).

INSTRUCCIONES DE USO Y RESTRICCIONES

- No usar si la concentración de contaminantes supera 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV).
- No usar en atmósferas con menos de 19,5 % de oxígeno.
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).